



HighBay Starter II

Produktinformation

SITOLUX VORTEILE

- 5 Jahre SITOLUX Garantie
- 50000 Std Lebensdauer
- Hohe Effizienz
- Schlankes modernes Design
- Einfache Montage
- Hochwertige Komponenten
- 0-10V dimmbar

SITOLUX VIELFALT

- Lichtfarbe: 5000 K
- 300W oder 400W
- 45° oder 120° Reflektor

Leistung	300 oder 400W
Lebensdauer	L80 B20 bei 50000 Stunden
Maße Ø, H	468 / 568 mm * 686 / 607 mm
Gewicht	14000 g
Material	Aluminium Druckguss
CRI	Ra > 75
Spannung	220 - 240 V AC/DC
Frequenz	50/60Hz
Systemleistung	120lm/W
Power Faktor	≥ 0,90
THD	< 20%
Schaltfestigkeit	> 100000
Frühausfallrate	< 2%
Anlaufzeit	< 1 Sekunde
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I

Artikelnummer	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	CRI	Maße
HBS-300W-50K-75-045	300W	36000lm	5000 K	>75	468 * 686mm
HBS-400W-50K-75-120	400W	48000lm	5000 K	>75	568 * 607mm

