



LED-Kompaktleuchte

CO

Produktinformation

SITOLUX VORTEILE

- 5 Jahre SITOLUX Garantie
- 50000 Stunden Lebensdauer
- 68 Stück hochwertige SMD 3014 LEDs
- 360° Abstrahlwinkel

SITOLUX VIELFALT

- Lichtfarben: 3000 K, 4500 K, 6000 K
- Direkter Ersatz von G24 Leuchtmitteln
- Einfacher Einbau
- Verschiedene Sockel: E27 und G24

Lebensdauer	50000 Stunden
Effizienz	> 94 lm/W bei 6000 K
Umgebungstemperatur	-20° bis 50C
Oberflächentemperatur	20 - 50° C
CRI	Ra > 80
Spannung	220 - 240V AC
Frequenz	50/60 Hz
Power Factor	0,9
Schaltfestigkeit	> 100000
THD	< 15 %
Frühausfallrate	< 2 %
Abdeckung	Kunststoff matt
Anlaufzeit	< 1 Sekunde
Lampenkörper	Kunststoff, Aluminium
Abstrahlwinkel	360°
Leistung	8W
Sockel	E27/G24

Artikelnummer	CRI	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Leistung	Lumen	Bemessungsstrom max.	Maße in mm
CO-E27-8W-30K-80-360	Ra > 80	3000 K	360°	8 W	740	0,03-0,04A	Ø 45x155
CO-G24-8W-30K-80-360	Ra > 80	3000 K	360°	8 W	740	0,03-0,04A	Ø 45x165
CO-E27-8W-45K-80-360	Ra > 80	4500 K	360°	8 W	750	0,03-0,04A	Ø 45x155
CO-G24-8W-45K-80-360	Ra > 80	4500 K	360°	8 W	750	0,03-0,04A	Ø 45x165
CO-E27-8W-60K-80-360	Ra > 80	6000 K	360°	8 W	760	0,03-0,04A	Ø 45x155
CO-G24-8W-60K-80-360	Ra > 80	6000 K	360°	8 W	760	0,03-0,04A	Ø 45x165

SITOLUX GmbH
Wilhelm-Maybach-Str. 31/1
D-72108 Rottenburg a. N.
+49 (0) 7472 430 44-00
mail@sitolux.de
www.sitolux.de

Eine Abweichung aller technischer Daten von +/- 10% ist möglich

© 2017, SITOLUX GmbH, Alle Rechte vorbehalten/Änderungen vorbehalten
März 2017, gedruckt in Deutschland, www.sitolux.de

