



T8 LED-Leuchtröhre

BASIC

Produktinformation

SITOLUX VORTEILE

- 5 Jahre SITOLUX Garantie
- 50000 Stunden Lebensdauer
- 175 lm/W LED-Leistung
- 140-150 lm/W Systemleistung
- Sehr helle SMD LED
- Optimale Wärmeableitung durch integriertes Aluminiumprofil
- Hochwertige isolierte Netzgerätetechnologie
- Austauschstarter wird mitgeliefert
- Einfacher Einbau
- 180° drehbare Endkappen

SITOLUX VIELFALT

- Lichtfarben: 4000 K, 6000 K
- Systemleistung:
140 lm/W bei 4000 K,
150 lm/W bei 6000 K

**Betrieb nur mit mitgeliefertem
LED Starter**

Lebensdauer L/B	L80 B20 bei 50000 h
Umgebungstemperatur	-20° C bis 50° C
Oberflächentemperatur	40°
CRI	Ra > 80
Frequenz	50/60 HZ
THD	< 15%
Gehäuse	Kunststoff PC bruchsfest
Kühlkörper	Aluminium (integriert)
Power Factor	> 0,95
Spannung	220-240 V AC
lm/W LED-Leistung	175
lm/W Systemleistung	140 - 150
Abstrahlwinkel	180°
Schaltfestigkeit	>100000
Frühabschaltzeit	< 2%
Anlaufzeit	< 1 sec
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Netzteiltechnologie	integriert
LED Technologie	SMD LED

Artikelnummer	CRI	Lichtfarbe	Leistung	Lumen	Bemessungsstrom max.	Maße in mm	Gewicht
T8B-18W-40K-80-M180	Ra > 80	4000 K	18 W	2520	0,08-0,08 A	1200	320 g
T8B-18W-60K-80-M180	Ra > 80	6000 K	18 W	2700	0,08-0,08 A	1200	320 g
T8B-24W-40K-80-M180	Ra > 80	4000 K	24 W	3360	0,1-0,11A	1500	385 g
T8B-24W-60K-80-M180	Ra > 80	6000 K	24 W	3600	0,1-0,11A	1500	385 g
T8B-28W-40K-80-M180	Ra > 80	4000 K	28 W	3920	0,12-0,13 A	1500	385 g
T8B-28W-60K-80-M180	Ra > 80	6000 K	28 W	4200	0,12-0,13 A	1500	385 g

SITOLUX GmbH
Wilhelm-Maybach-Str. 31/1
D-72108 Rottenburg a. N.
+49 (0) 7472 430 44-00
mail@sitolux.de
www.sitolux.de

Eine Abweichung aller technischer Daten von +/- 10% ist möglich

© 2017, SITOLUX GmbH, Alle Rechte vorbehalten/Änderungen vorbehalten
November 2017, gedruckt in Deutschland, www.sitolux.de

