



LED-Leuchtröhre T8

RADAR

Produktinformation

SITOLUX VORTEILE

- 5 Jahre SITOLUX Garantie
- 50000 Stunden Lebensdauer
- 140 lm/W LED-Leistung
- Sehr helle 2835 SMD LED
- Optimale Wärmeableitung durch innovatives Aluminiumgehäuse
- Hochwertige isolierte Netzgerätetechnologie
- Austauschstarter wird mitgeliefert
- Dimmung nach 1 Minute auf 20% (ca. 5W)
- Radarsensor
- Auch in IP65 Feuchtraumwanne verwendbar

SITOLUX VIELFALT

- Lichtfarben: 4000 K, 6000 K
- Einfacher Einbau
- Erhältlich mit Dimmung nach 1 Minute auf 20%, so wie auf 0%

Lebensdauer	L80 B20 bei 50000 Stunden
Gewicht	220 g / 285 g
Umgebungstemperatur	-20 °C bis 50 °C
Oberflächentemperatur	38 °C bis 45 °C
CRI	Ra > 80
Spannung	220 - 240V AC/DC
Frequenz	50/60 Hz
Leistung	18 / 24 W
Power Factor	≥ 0,95
THD	< 15%
Schutzart	IP 20
Schaltfestigkeit	> 100000
Frühausfallrate	< 2%
Anlaufzeit	< 1 Sekunde
Kühlkörper	Aluminium

Artikelnummer	CRI	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Leistung	Lumen	Bemessungsstrom max.	Maße in mm	Gewicht
T8R-18W-40K-80-180-DIM	Ra > 80	4000 K	180°	18 W	2340	0,08-0,08 A	Ø 32 x 1200	220 g
T8R-18W-60K-80-180-DIM	Ra > 80	6000 K	180°	18 W	2520	0,08-0,08 A	Ø 32 x 1200	220 g
T8R-18W-40K-80-180-AUS	Ra > 80	4000 K	180°	18 W	2340	0,08-0,08 A	Ø 32 x 1200	220 g
T8R-18W-60K-80-180-AUS	Ra > 80	6000 K	180°	18 W	2520	0,08-0,08 A	Ø 32 x 1200	220 g
T8R-24W-40K-80-180-DIM	Ra > 80	4000 K	180°	24 W	3120	0,1-0,11 A	Ø 32 x 1500	285 g
T8R-24W-60K-80-180-DIM	Ra > 80	6000 K	180°	24 W	3360	0,1-0,11 A	Ø 32 x 1500	285 g
T8R-24W-40K-80-180-AUS	Ra > 80	4000 K	180°	24 W	3120	0,1-0,11 A	Ø 32 x 1500	285 g
T8R-24W-60K-80-180-AUS	Ra > 80	6000 K	180°	24 W	3360	0,1-0,11 A	Ø 32 x 1500	285 g

SITOLUX GmbH
Wilhelm-Maybach-Str. 31/1
D-72108 Rottenburg a. N.
+49 (0) 7472 430 44-00
mail@sitolux.de
www.sitolux.de

Eine Abweichung aller technischer Daten von +/- 10% ist möglich

© 2017, SITOLUX GmbH, Alle Rechte vorbehalten/Änderungen vorbehalten
November 2017, gedruckt in Deutschland, www.sitolux.de

