



LED-Panel **Dynamic**

Produktinformation


SITOLUX VORTEILE

- 5 Jahre SITOLUX Garantie
- 50000 Stunden Lebensdauer
- Schlankes und elegantes Design
- Einfacher Einbau
- Einfache Reinigung
- Hochwertiges Netzteil
- Lichtfarbe stufenlos verstellbar, 2700K bis 6000K
- In jeder eingestellten Lichtfarbe dimmbar
- Fernbedienung und Dimmer im Lieferumfang enthalten
- Mehrere Panels über eine Fernbedienung steuerbar
- Dimmer mit Erinnerungsfunktion
- PMMA-Streuscheibe schlagfest
- Decken- und Wandmontage sowie Seilabhängung möglich
- inkl. Montagekit für Seilabhängung

Länge Anschlusskabel	2000 mm
Lebensdauer	L70 B20 bei 50000 h
Umgebungstemperatur	-20° bis 50°
Oberflächentemperatur	38° bis 45°
Frequenz	50/60Hz
Power Factor	> 0,9
THD	< 15%
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Schaltfestigkeit	> 100000
Frühausfallrate	< 2%
Anlaufzeit	< 1 Sekunde
Netzteil Input	230 V AC
Netzteiltechnologie	Schaltnetzteil mit integriertem Funkempfänger

SITOLUX VIELFALT

- Wattagen: 18 W, 36 W
- Rasterleuchteneinsatz für 4 x 18 W Leuchtstoffkasten
- Maße:
300 x 300 mm, 600 x 600 mm,
620 x 620 mm, 1200 x 300 mm
- Aufbaurahmen als Zubehör erhältlich



Varianten

Artikelnummer	CRI	Leistung	Lumen	Bemessungsstrom max	Maße in mm	Gewicht
PD03030-18W-80-120°	Ra > 80	18 W	1000	0,08-0,08 A	300x300x12	600 g
PD06262-36W-80-120°	Ra > 80	36 W	2300	0,15-0,16 A	620x620x12	1200 g
PD12030-36W-80-120°	Ra > 80	36 W	2300	0,15-0,16 A	1200x300x12	1000 g

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
PR03030-S	Rahmen in silber für Panel 3030
PR06262-S	Rahmen in silber für Panel 6262
PR12030-S	Rahmen in silber für Panel 12030

Achtung!
Betrieb nur mit geliefertem Netzteil!