

LED-Straßenleuchte FlatStreet

Produktinformation



SITOLUX Vorteile

- 5 Jahre SITOLUX Garantie
- 50000 Stunden Lebensdauer
- Standard mit 0-10 V Dimmung und 10 kV Überspannungsschutz
- Optionaler Tageslichtsensor

Ausschreibungstext

LED Straßenleuchte FlatStreet, 5 Jahre SITOLUX Garantie, LED-Lebensdauer L80 B20 bei 50000 h, 120 lm/W Systemleistung, Anschlussleistung 30-150 W, Umgebungstemperatur -30 °C bis 50 °C, Oberflächentemperatur 34° C bis 55° C, Lichtfarbe 4000 K, CRI: Ra > 80, Spannung 220-240 V AC, THD < 15 %, Zopfmaß 60 mm (76 mm), Gehäusefarbe grau, Material Aluminium + PC, Abstrahlwinkel Typ 2 150° x 75°

Lichtfarbe	4000 K
CRI	Ra > 80
Maße	763 x 352 x 225 mm
Mastkopfleuchte Zopfmaß	60 mm (76 mm optional)
Gewicht	4800 g
Lebensdauer L/B	L80 B20 bei 50000 h
Oberflächentemperatur	34° C bis 55° C
Umgebungstemperatur	-30° bis 50°
Leistung	30 - 150 W
Spannung	220-240 V AC
Frequenz	50/60 Hz
THD	< 15 %
Gehäusefarbe	grau
Material	Aluminium + PC
Systemleistung	120 lm/W
Schaltfestigkeit	> 100000
Frühausfallrate	< 2 %
Anlaufzeit	< 1 Sekunde
Abstrahlwinkel	Typ 2 150° x 75°

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
SLF-DLS	SITOLUX Flat Street Straßenleuchte Tageslichtsensor
SLF-ADAP	SITOLUX Flat Street Straßenleuchte Adapter Mastzopf

Artikelnummer	Leistung	Lumen	Bemessungsstrom max.
SLF-30W-40K-80-15075	30 W	3600	0,15 A
SLF-50W-40K-80-15075	50 W	6000	0,25 A
SLF-70W-40K-80-15075	70 W	8400	0,35 A
SLF-90W-40K-80-15075	90 W	10800	0,45 A
SLF-120W-40K-80-15075	120 W	14400	0,60 A
SLF-150W-40K-80-15075	150 W	18000	0,75 A

SITOLUX GmbH
Wilhelm-Maybach-Str. 31/1
D-72108 Rottenburg a. N.
+49 (0) 7472 430 44-00
mail@sitolux.de
www.sitolux.de

Eine Abweichung aller technischer Daten von +/- 10% ist möglich

© 2017, SITOLUX GmbH, Alle Rechte vorbehalten/Änderungen vorbehalten
April 2017, gedruckt in Deutschland, www.sitolux.de

